



GV Vesuvio



Voir la vidéo sur youtube:
www.youtube.com/lavorpro

Equipé avec:

- Corps en acier inox AISI 304
- Roues pivotantes avec frein pour zone alimentaire
- La chaudière peut être remplie par le réservoir fourni (en continu)
- Vanne de décharge
- Indicateur de pression
- Dispositif pour utiliser les produits chimiques et les détergents mélangés à la vapeur
- Préchauffage 6 min
- Commande en basse tension
- Panneau de contrôle: commande général marche/arrêt, témoin de mise en route, régulation température, témoin de manque d'eau (avec témoin sonore), commande de mise en route de la chaudière, commande de mise en route de la pistolet
- Vapeur saturée à 10 bar, température 180°C

Dotation de série:

- 6.402.0080 Flexible 3,5 m



- 6.402.0082



- 6.402.0081



- 6.402.0083



- 6.405.0207



- 6.402.0046



- 3.754.0069



- 4.407.0033 Buse h.p. de vapeur (GV Vesuvio 10)
- 4.407.0077 Buse h.p. de vapeur (GV Vesuvio 18)
- 4.407.0079 Buse h.p. de vapeur (GV Vesuvio 30)

En option:

- 6.402.0087 Pistolet de vapeur avec flexible (6 m)
- 6.402.0085 Pistolet de vapeur avec flexible (10 m)
- 6.402.0093 Pistolet de vapeur avec flexible (15 m)
- 6.402.0090 Pistolet de vapeur avec flexible (20 m)
- 6.402.0092 Lance droite mm 750 sans buse h.p.
- 6.405.0197 Couplage pour les réservoirs Ø 40
- 6.402.0094 Tube prolongation 650 mm
- 6.402.0097 Lance avec buse h.p.
- 6.402.0098 Brosse laiton Ø 80

	GV Vesuvio 10	GV Vesuvio 18	GV Vesuvio 30
Référence	8.452.0010	8.452.0002	8.452.0001
Pression maximale / température	10 bar / 180° C	10 bar / 180° C	10 bar / 180° C
Puissance absorbée/tension	10 kW / 400V ~ 50Hz (Ph 3)	18 kW / 400V ~ 50Hz (Ph 3)	30 kW / 400V ~ 50Hz (Ph 3)
Production de la vapeur	15 kg/h	22.5 kg/h	37.5 kg/h
Chaudière type/volume	Inox AISI 304 / 18 l	Inox AISI 304 / 18 l	Inox AISI 304 / 18 l
Capacité réservoir eau/détergent	25 l / 5 l	25 l / 5 l	25 l / 5 l